FS AIR-FIX 180

Prodyšná ochrana pro nové podlahy, které musí schnout a „dýchat“







POPIS

FS AIR-FIX 180 je **speciální prodyšné krycí rouno**, určené pro **nově položené nebo čerstvě lepené podlahy**, které ještě potřebují vysychat a uvolňovat vlhkost.
Zabraňuje vzniku **krystalizace, barevných změn a odlepování podlah**, ke kterým dochází při zakrytí neprodyšnými materiály.

Kdy BREATH FIX 180 použít

Použijte vždy, když je podlaha:

- nově položená
- čerstvě lepená
- ještě nevytvrzená
- citlivá na uzavření vlhkosti

POUŽITÍ

- nově položené **mramorové, keramické, dlažbové a kamenné podlahy**
- čerstvě lepené **dřevěné, parketové a laminátové podlahy**
- **vysoce kvalitní a citlivé povrchy**
- **schody a nerovné podklady**
- **pouze pro interiér**

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- **prodyšný a paropropustný (DÝCHÁ)**
- ventilace zajišťuje **optimální regulaci vlhkosti**
- horní strana je **odolná proti tekutinám**
- samofixační spodní vrstva **(FIX)**
- nezanechává zbytky lepidla
- vysoká odolnost proti protržení a propíchnutí
- tlumí nárazy
- odolný proti roztržení a opotřebení
- lehký a snadno manipulovatelný

FLOOR SAVE
Poštovní 1118/10 | 702 00 Ostrava | +420 774 899 888

SLOŽENÍ MATERIÁLU

Horní vrstva: ochranná, kapalinu odpuzující
Střední vrstva: paropropustná / ventilační
Spodní vrstva: samofixační (bez zbytků lepidla)

TECHNICKÉ ÚDAJE

gramáž	180 g/m²
rozměry rolí	1 × 25 m
paropropustnost	1,25 l / 24 h / m²
barva	bílá
	světle modrá
balení	role balené v ochranném obalu, ukládány na euro palety

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální doba použití: 3 měsíce
Maximální teplota: +40 °C

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu, chráněné před vlhkostí, ideálně v originálním obalu.
Trvanlivost: až 12 měsíců (sucho, chladno, pokojová teplota)

POKYNY K POKLÁDCE

- podklad musí být **suchý, čistý a bez prachu**
- **vypněte podlahové vytápění**
- pokládejte **samofixační stranou dolů**
- jednotlivé pásy **překládejte minimálně o 10 cm**
- před použitím vždy ověřte vhodnost materiálu pro konkrétní podklad

UPOZORNĚNÍ

FS AIR-FIX 180 není odolný vůči agresivním chemickým látkám.
Podklad musí být trvale suchý, čistý, bez prachu a rozpouštědel.
Pokud je materiál **poškozen**, musí být vyměněn.

Naše doporučení k použití slouží jako podpora pro kupujícího nebo zpracovatele a vycházejí z našich testů a zkušeností. Za ověření vhodnosti pro zamýšlený účel, například testováním na malé ploše, odpovídáte vy. Výrobce ani dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které mohou vzniknout. Z tohoto datového listu nelze odvodit žádná práva. Společnost FLOOR SAVE s.r.o. si vyhrazuje právo na technické změny a vývoj.