FS BOARD 280

Nejpevnější ochranný board pro extrémní zatížení v interiéru i exteriéru





POPIS

FS BOARD 280 je **vysoce odolný ochranný materiál**, určený pro nejnáročnější podmínky na stavbách a při rekonstrukcích.
Díky **masivní konstrukci z prvotřídních skandinávských dřevních vláken a LDPE laminaci** poskytuje maximální ochranu podlah a povrchů proti mechanickému poškození, vlhkosti i znečištění – **uvnitř i venku**.

SLOŽENÍ MATERIÁLU

Základ: nový board z prvotřídních skandinávských dřevních vláken

Povrchová úprava: LDPE laminace - jednostranná nebo oboustranná (dle specifikace)

POUŽITÍ

FS BOARD 280 poskytuje **univerzální ochranu povrchů v interiéru i exteriéru**, zejména tam, kde dochází k vysokému mechanickému namáhání.

Vhodný pro:

- podlahy na stavbách a rekonstrukcích
- prostory pod lešením
- frekventované trasy a pracovní zóny
- průmyslové a komerční objekty

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- **extrémně pevný a vysoce zatížitelný**
- voděodolný (v závislosti na typu laminace)
- omyvatelný a snadno čistitelný
- opakovaně použitelný
- vysoká odolnost proti propíchnutí
- stálá a konzistentní kvalita
- ekologicky šetrné složení
- vhodný pro dlouhodobé použití

FLOOR SAVE

Poštovní 1118/10 | 702 00 Ostrava | +420 774 899 888

TECHNICKÉ ÚDAJE

gramáž	280 g/m²
rozměry	různé formáty a hmotnosti dle specifikace
laminace	**jednostranná**
	oboustranná
barva	bílá
	hnědá
balení	na euro paletách

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Vlastnosti materiálu nejsou časově omezené – vhodný i pro **dlouhodobé použití**.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu a chraňte před vlhkostí.

POKYNY K POKLÁDCE

- podklad musí být s**uchý, čistý a bez prachu**
- desky pokládejte **naplocho na podklad**
- jednotlivé kusy **překládejte minimálně o 10 cm** a spoje zajistěte vhodnou páskou
- před použitím vždy ověřte vhodnost materiálu pro konkrétní podklad

UPOZORNĚNÍ

FS BOARD 280 není vhodný pro nově položené podlahy, které ještě potřebují tvrdnout nebo „dýchat“. Pro tyto případy doporučujeme použít **prodyšné krycí rouno (BREATH)**.

Materiál **není odolný vůči agresivním chemickým látkám**. Podklad musí být trvale suchý, čistý a bez prachu, rozpouštědel a jiných nečistot.
Pokud je materiál **mechanicky poškozen** (např. opakovaným použitím), musí být vyměněn.

Naše doporučení k použití slouží jako podpora pro kupujícího nebo zpracovatele a vycházejí z našich testů a zkušeností. Za ověření vhodnosti pro zamýšlený účel, například testováním na malé ploše, odpovídáte vy. Výrobce ani dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které mohou vzniknout. Z tohoto datového listu nelze odvodit žádná práva. Společnost FLOOR SAVE s.r.o. si vyhrazuje právo na technické změny a vývoj.