FS LITE 130

Lehký a vysoce nasákavý krycí materiál pro ochranu hotových podlah







POPIS

FS LITE 130 je lehké, ale velmi účinné nasákavé krycí rouno, určené k ochraně podlah v interiéru. Díky extrémní absorpci a nízké hmotnosti se s materiálem snadno pracuje a zároveň spolehlivě chrání povrch před znečištěním, vlhkostí a drobným mechanickým poškozením.

SLOŽENÍ MATERIÁLU

Horní vrstva: PET vlákna z recyklovaného materiálu / polyesterová vlákna první jakosti (vysoce nasákavá)

Spodní vrstva: voděodolná LDPE vrstva s protiskluzovou úpravou

POUŽITÍ

FS LITE 130 je určen k **ochraně podlah v interiéru**, zejména hotových a citlivých povrchů.
Zabraňuje znečištění a poškození podkladu během stavebních, montážních a dokončovacích prací.

Vhodný pro použití na:

- laminát
- linoleum
- parkety
- dlažbu
- plastové podlahy
- (přírodní) kámen
- beton

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- extrémně nasákavý povrch (SAJE)
- velmi nízká hmotnost
- pevný a odolný materiál
- flexibilní a snadno tvarovatelný
- nepouští vlákna a neplstnatí
- protiskluzová spodní strana
- voděodolná spodní vrstva
- omezuje šíření jemného stavebního prachu
- minimální množství odpadu

FLOOR SAVE

Poštovní 1118/10 | 702 00 Ostrava | +420 774 899 888

TECHNICKÉ ÚDAJE

rozměry rolí	1 × 20 m
	1 × 25 m
	1 × 40 m
	1 × 50 m
barva	bílá
balení	role balené v ochranném obalu, ukládány na euro palety

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Vlastnosti materiálu nejsou časově omezené.
Materiál lze používat při teplotách až do **+40 °C**.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu a chraňte před vlhkostí. Doporučeno skladování **v originálním obalu**.

POKYNY K POKLÁDCE

- podklad musí být **suchý, čistý a bez prachu**
- materiál pokládejte **rovně na podklad**
- jednotlivé pásy **překládejte minimálně o 10 cm** a spoje zajistěte vhodnou páskou
- před použitím vždy ověřte vhodnost materiálu pro konkrétní podklad

UPOZORNĚNÍ

FS LITE 130 není vhodný pro nově položené podlahy, které ještě potřebují tvrdnout nebo „dýchat“.
V těchto případech doporučujeme použít **prodyšné krycí rouno.**

Materiál **není odolný vůči agresivním chemickým látkám**.
Podklad musí být trvale suchý, čistý a bez prachu, rozpouštědel a jiných nečistot.
Pokud je materiál **poškozen (např. opakovaným použitím)**, doporučuje se jeho výměna.

Naše doporučení k použití slouží jako podpora pro kupujícího nebo zpracovatele a vycházejí z našich testů a zkušeností. Za ověření vhodnosti pro zamýšlený účel, například testováním na malé ploše, odpovídáte vy. Výrobce ani dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které mohou vzniknout. Z tohoto datového listu nelze odvodit žádná práva. Společnost FLOOR SAVE s.r.o. si vyhrazuje právo na technické změny a vývoj.

FLOOR SAVE
Poštovní 1118/10 | 702 00 Ostrava | +420 774 899 888