FS SORB-FIX 180

Samolepicí, vysoce nasákavé krycí rouno pro rychlou a bezpečnou ochranu podlah





POPIS

FS SORB-FIX 180 je samolepicí netkané krycí rouno, které vyniká snadnou aplikací, vysokou nasákavostí a maximální stabilitou na podkladu. Díky fixační spodní vrstvě drží pevně na místě, neposouvá se a zároveň nezanechává zbytky lepidla.
Ideální řešení pro rychlé zakrytí schodů, chodeb a úzkých průchodů v interiéru.

SLOŽENÍ MATERIÁLU

Horní vrstva: 100 % recyklovaná PET vlákna (vysoce nasákavá)

Spodní vrstva: voděodolná LDPE vrstva s vodou ředitelnou lepicí složkou

POUŽITÍ

FS SORB-FIX 180 je určen k ochraně podlah v interiéru při stavebních, montážních a rekonstrukčních pracích.
Úzké role jsou ideální pro schody, chodby a frekventovaná místa, kde je nutné, aby materiál pevně držel na místě.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- vysoce nasákavý povrch (SAJE)
- samofixační spodní vrstva (FIX)
- nezanechává zbytky lepidla
- lehký a snadno manipulovatelný
- nepouští vlákna a neplstnatí
- tlumí nárazy
- filtruje jemný stavební prach
- bez obsahu škodlivých látek (v souladu s REACH)
- rychlá pokládka i odstranění
- efektivní logistika – více metrů na paletě

FLOOR SAVE
Poštovní 1118/10 | 702 00 Ostrava | +420 774 899 888

TECHNICKÉ ÚDAJE

gramáž	180 g/m²
rozměry rolí	0,67 m × 37,3 m (25 m²)
	1 × 25 m
	1 × 50 m
barva	bílá
balení	role balené v ochranném obalu, ukládány na euro palety

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Doba použití: max. 1 měsíc (při teplotách do +40 °C)
Skladovatelnost: až 12 měsíců při správném skladování

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu, chráněné před vlhkostí, **v originálním obalu**, při teplotách **+5 °C až +30 °C**.

POKYNY K POKLÁDCE

- podklad musí být **suchý, čistý a bez prachu**
- **vypněte podlahové vytápění**
- materiál pokládejte **samolepicí stranou dolů**
- jednotlivé pásy **překládejte minimálně o 10 cm**
- před použitím vždy ověřte vhodnost materiálu pro konkrétní podklad

UPOZORNĚNÍ

FS SORB-FIX 180 není vhodný pro nově položené podlahy, které ještě potřebují tvrdnout nebo „dýchat“. Pro tyto případy doporučujeme použít **prodyšné krycí rouno**.

Materiál **není odolný vůči agresivním chemickým látkám**.
Podklad musí být trvale suchý, čistý a bez prachu, rozpouštědel a jiných nečistot.
Pokud je materiál **mechanicky poškozen**, musí být vyměněn.

Naše doporučení k použití slouží jako podpora pro kupujícího nebo zpracovatele a vycházejí z našich testů a zkušeností. Za ověření vhodnosti pro zamýšlený účel, například testováním na malé ploše, odpovídáte vy. Výrobce ani dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které mohou vzniknout. Z tohoto datového listu nelze odvodit žádná práva. Společnost FLOOR SAVE s.r.o. si vyhrazuje právo na technické změny a vývoj.

FLOOR SAVE
Poštovní 1118/10 | 702 00 Ostrava | +420 774 899 888