FS TOP-FIX 120

Samolepicí ochranný materiál s protiskluzovým povrchem pro interiéry







POPIS

FS TOP-FIX 120 je **samolepicí netkaný krycí materiál**, který vyniká **snadnou manipulací, stabilitou na podkladu a bezpečným protiskluzovým povrchem**. Je určen pro rychlou ochranu podlah v interiéru, zejména na **schody, chodby a úzké průchody**, kde je důležité, aby materiál pevně držel na místě.

SLOŽENÍ MATERIÁLU

Horní vrstva: voděodolná LDPE vrstva s protiskluzovou úpravou

Spodní vrstva: 100 % recyklovaná PET vlákna se samofixační (vodou ředitelnou) lepicí vrstvou

POUŽITÍ

FS TOP-FIX 120 poskytuje **univerzální ochranu podlah v interiéru** během stavebních, montážních a dokončovacích prací.

Díky úzkým rolím je ideální pro:

- schody
- chodby
- přechodové a úzké plochy

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- samofixační materiál (FIX)
- protiskluzový a voděodolný povrch
- nezanechává zbytky lepidla
- lehký a snadno manipulovatelný
- nepouští vlákna a neplstnatí
- tlumí nárazy
- filtruje jemný stavební prach
- bez obsahu škodlivých látek (v souladu s REACH)
- rychlá pokládka i snadné odstranění

FLOOR SAVE

Poštovní 1118/10 | 702 00 Ostrava | +420 774 899 888

TECHNICKÉ ÚDAJE

gramáž	120 g/m²
rozměry rolí	0,67 m × 25 m (16,75 m²)
	0,67 m × 37,3 m (25 m²)
	0,67 m × 50 m (33,5 m²)
	1 x 25 m
	1 × 50 m
barva	bílá
balení	role balené v ochranném obalu, ukládány na euro palety

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Maximální doba použití: 1 měsíc

Teplotní rozsah skladování: +5 °C až +30 °C

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu, chráněné před vlhkostí, ideálně v originálním obalu

Trvanlivost: až 12 měsíců

POKYNY K POKLÁDCE

- podklad musí být **suchý, čistý a bez prachu**
- **vypněte podlahové vytápění**
- materiál pokládejte **samolepicí stranou dolů**
- jednotlivé pásy **překládejte minimálně o 10 cm**
- před plošným použitím vždy ověřte vhodnost materiálu pro daný podklad

UPOZORNĚNÍ

FS TOP-FIX 120 není vhodný pro nově položené podlahy, které ještě potřebují tvrdnout nebo „dýchat“.
Pro tyto případy doporučujeme použít **prodyšné krycí rouno (BREATH).**

Materiál **není odolný vůči agresivním chemickým látkám**.
Podklad musí být trvale suchý, čistý a bez prachu, rozpouštědel a jiných nečistot.
Pokud je materiál **poškozen**, musí být vyměněn.

Naše doporučení k použití slouží jako podpora pro kupujícího nebo zpracovatele a vycházejí z našich testů a zkušeností. Za ověření vhodnosti pro zamýšlený účel, například testováním na malé ploše, odpovídáte vy. Výrobce ani dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které mohou vzniknout. Z tohoto datového listu nelze odvodit žádná práva. Společnost FLOOR SAVE s.r.o. si vyhrazuje právo na technické změny a vývoj.