FS UNI 160

Univerzální nasákavé krycí rouno pro ochranu podlah v interiéru







POPIS

FS UNI 160 je **vysoce kvalitní netkané krycí rouno**, které poskytuje spolehlivou ochranu podlah při stavebních, montážních a rekonstrukčních pracích v interiéru. Díky kombinaci **nasákavé horní vrstvy a voděodolné spodní vrstvy** chrání podklad před znečištěním, tekutinami i mechanickým poškozením.

SLOŽENÍ MATERIÁLU

Horní vrstva: 100 % recyklovaná textilní vlákna (nasákavá)

Spodní vrstva: voděodolná LDPE fólie s protiskluzovou úpravou

FS UNI 160 je určen **k ochraně podlah v interiéru**, zejména při stavebních a dokončovacích pracích. Zabraňuje znečištění, poškození a šíření prachu na chráněný povrch.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

- nasákavý povrch (SAJE)
- voděodolná spodní vrstva
- protiskluzová spodní strana
- tlumí nárazy
- filtruje jemný stavební prach
- neplstnatí a nepouští vlákna
- flexibilní a snadno přizpůsobitelný
- bez obsahu škodlivých látek (v souladu s REACH)
- efektivní logistika – více metrů na paletě

FLOOR SAVE

Poštovní 1118/10 | 702 00 Ostrava | +420 774 899 888

TECHNICKÉ ÚDAJE

rozměry rolí	1 x 10 m
	1 × 25 m
	1 × 50 m
	2 × 25 m
	2 × 50 m
barva	šedá
balení	role balené v ochranném obalu, ukládány na euro palety

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Vlastnosti materiálu nejsou časově omezené.
Materiál lze používat při teplotách až do **+40 °C**.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu a chraňte před vlhkostí. Doporučeno skladování v **originálním obalu**.

POKYNY K POKLÁDCE

- podklad musí být **suchý, čistý a bez prachu**
- materiál pokládejte **rovně na podklad**
- jednotlivé pásy **překládejte minimálně o 10 cm** a spoje zajistěte vhodnou páskou
- před použitím vždy ověřte vhodnost materiálu pro konkrétní podklad

UPOZORNĚNÍ

FS UNI 160 není vhodný pro nově položené podlahy, které ještě potřebují tvrdnout nebo „dýchat“.
Pro tyto případy doporučujeme použít **prodyšné krycí rouno**.

Materiál **není odolný vůči agresivním chemickým látkám**.
Podklad musí být trvale suchý, čistý a bez prachu, rozpouštědel a jiných nečistot.

Naše doporučení k použití slouží jako podpora pro kupujícího nebo zpracovatele a vycházejí z našich testů a zkušeností. Za ověření vhodnosti pro zamýšlený účel, například testováním na malé ploše, odpovídáte vy. Výrobce ani dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které mohou vzniknout. Z tohoto datového listu nelze odvodit žádná práva. Společnost FLOOR SAVE s.r.o. si vyhrazuje právo na technické změny a vývoj.